





LAVAPEN P OPEN

Esta instalación permite un lavado excelente de piezas mecánicas de pequeñas y medianas dimensiones.

En esta configuración (P), la máquina es alimentada exclusivamente por aire comprimido para el uso de detergentes a utilizar a temperatura ambiente.

La máquina está disponible en una versión:

- P (neumático frío)
- C (temperatura máxima ajustable hasta 60°C)



Dimensiones y diseño	LP3_P_OP	LP4_P_OP
altura (H)	140 cm	140 cm
altura de carga (AC)	100 cm	100 cm
anchura (L)	111 cm	136 cm
nivel sonoro LT (RU)	75 dBa	75 dBa
peso (W)	75 Kg	90 Kg
profundidad (P)	82 cm	92 cm
zona de lavado (AL)	95 x 70 cm	120 x 80 cm

Conexiones	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Entrada de aire comprimido	F 1/4"	F 1/4"
Salida de aspiración de vapores	Ø50 mm	Ø50 mm
Salida de líquido del depósito	F 1"	F 1"

Datos técnicos	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Bomba 1	2 bar 5 lt/min	2 bar 5 lt/min
Capacidad de carga	70 kg	70 kg
Capacidad del depósito 1	75 lt	90 lt

Características técnicas	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Accionamiento del lavado mediante pedal	★	★
Blanqueo de soldaduras internas y externas	★	★
Cepillo de lavado ergonómico especial	★	★
Estructura y chapa de acero inoxidable AISI 304L en contacto con líquido	★	★
Pies regulables +/- 50 mm	★	★
Pistola de soplado por aire comprimido	★	★

Características técnicas	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Presión de lavado regulable manualmente	★	★
Tubos de aspiración y descarga de la bomba flexibles (de fácil mantenimiento)	★	★
Válvulas de salida para el vaciado de los depósitos	★	★

Accesorios	LP3_P_OP	LP4_P_OP	Cod.
Capacidad de carga aumentada a 150 kg	✓	✓	ACC150
Filtro de cartucho de acero inoxidable (10/25/50 micron)	✓	✓	FCX
Máquina equipad con ruedas para la manipulación [D]	✓	✓	RUO
Mesa de soporte giratoria para piezas de trabajo con rotación inactiva manual	✓	✓	PROT
Separador de aceite neumático compacto	✓	✓	MD

Leyenda de los accesorios

[D]: los dos accesorios son incompatibles, no se pueden instalar en el mismo sistema

★ = incluido en el modelo básico, ✓ = disponible bajo pedido, X = no disponible